

M/2 – kompleksinės sistemos



Įrenginio paskirtis

Kompaktiškas nešmenų sulaikymas ir smėlio šalinimas

Nuotekų valymo įrenginiai

Pramoninių nuotekų valymas ir kietųjų medžiagų apdorojimas

„BILFINGER“

Kompanija užsitarnavo gerą reputaciją dėl aukštos kokybės ir nedidelių išlaidų santykio filosofijos. Sukaupta patirtis leido aprūpinti valymo įrangą mažesnes pramonės įmones ir pasiūlyti sprendimus ten, kur anksčiau to padaryti atrodė neįmanoma, pasiūlant mažesnę didelių įrenginių įsigijimo kainą.

„BILFINGER M2“ buvo sukurtas vadovaujantis ta pačia filosofija kaip ir gaminant visus kitus „BILFINGER“ įrenginius. Įrenginiai sukonstruoti iš varžtais suveržiamų dalių, užtikrinančių paprastesnę priežiūrą ir geresnę priėmimą techninio aptarnavimo metu bei jų ilgaamžiškumą.

M/2 grupė – kompaktiškas ir kompleksinis nešmenų sulaikymas su smėlio pašalinimu

M/2 grupės kompaktiškos kompleksinės sistemos naudojamos nešmenų sulaikymui, valymui ir tankinimui, smėlio šalinimui, dumblo iš talpų plovimui ir nusausinimui. Jos taip pat pritaikytos nuotekų valymo įrenginiams su mažu montavimo plotu.

Specifikacijos

Našumas pagal srautą

M/2-30 = 8 l/s,

M/2-50 = 14 l/s,

M/2-80 = 22 l/s,

M/2-100 = 28 l/s,

Gamyboje naudojamos medžiagos

Nerūdijantis plienas: 304 (BS EN 10088 1.4301)

Nerūdijantis plienas: 316 (BS EN 10088 1.4401)

Nešmenų tūrio sumažinimas

≥ 40% SM

Organinių nešmenų sulaikymo efektyvumas

≥ 90%

Smėlio šalinimo efektyvumas

≥ 80% smiltelės dydis ≥ 200 μm (0,2 mm)

Smėlyje esančių organinių medžiagų tūrio sumažinimas

≥ 60%

Privalumai

- █ Aukšta kokybė ir patikimumas už nedidelę kainą
- █ Greitas ir nesudėtingas sumontavimas
- █ Modifikavimo galimybė
- █ Gamyboje naudojamas nerūdijantis plienas
- █ Patikimas, automatinis savaiminis išsivalymas

Įprastos panaudojimo sritys

- █ Nedideli nuotekų valymo įrenginiai
- █ Miestų nuotekų valymo įrenginiai
- █ Pramonės nuotekų valymas
- █ Nuotekos iš nusėdintuvų ar septinių talpų
- █ Nuotekos iš talpų

Kita „BILFINGER“ produkcija:

- ⇒ Smėlio separatoriai, smėlio rūšiuotuvai
- ⇒ Sraigtiniai presai
- ⇒ Horizontalūs, nuožulnūs arba vertikalūs sraigtiniai konvejeriai
- ⇒ „SLUDGLESS“ dumblo tankinimas ir nusausinimas

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitą produkciją ar sietų variantus, susisiekite su

„FinEco Ltd“.

Mes pasiūlykame teisę keisti informaciją be įspėjimo. Įsitikinkite, jog Jūsų turima informacija yra naujausia.

Kiti sietų variantai




M grupės sietai: galima montuoti kanale arba pristatomi nerūdijančio plieno talpoje, ≤ 300 l/s



MID/V vertikalūs sietai siurbliams ir pan., ≤ 300 l/s



TOP grupės sietai, smėlio ir riebalų pašalinimui, ≤ 350 l/s



M grupės surinkimo į talpą sietai su Bauer jungtimi



GSR grupė: dumblo surinkimas – greitas talpos išleidimas



„MINYSCREEN“ – ko gero mažiausias nebrangus šiuo metu esantis rinkoje sraigtinis sietas

Italijos biuras:
Bilfinger Johnson Water
Technologies Srl
Via Pitagora, 30
41010 Limidi, Soliera (MO)
Italy
Phone +39 059 525720
Fax +39 059 525443

Centrinė būstinė:
Passavant-Geiger-Strasse 1
65326 Aarbergen
Germany
Phone +49 6120 28-0

info.water@bilfinger.com
www.water.bilfinger.com